



D E U T S C H

Stage Tape Sorte 695

Beschreibung

Die Sorte 695 ist ein hochwertiges Gewebeklebeband und eine preiswerte Alternative zur Sorte 690. Es besteht aus einem PE-beschichtetem Gewebe und hat eine hochwertige Kleberbeschichtung. Die Sorte 695 hat eine glänzende Oberfläche und ist in 12 Farben erhältlich.

Lieferbar in den Farben: gelb, rot, orange, hellblau, dunkelblau, hellgrün, dunkelgrün, olivgrün, schwarz, braun, silber und weiss.

Anwendung

Die Sorte 695 kann für die verschiedensten Zwecke verwendet werden. Ein zuverlässiger Helfer auf Messen, Veranstaltungen, Shows, etc. Es haftet sehr gut auf Putz, Stein, Teppichen und Kunststoff.

Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	250 µ
Dehnung bis Bruch	12 %
Klebkraft auf Stahl	9,3 N/25 mm
Zugfestigkeit	147 N/25 mm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 90° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	wie oben angegeben
Länge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	24

Andere Bandbreiten auf Anfrage

Stage Tape Type 695

Product Description

Type 695 is a high-quality cloth tape and an alternative to Type 690. It consists of a PE-coated cloth with a high-quality adhesive.

Type 695 has a glossy surface and is available in 12 colours: yellow, red, orange, darkblue, lightblue, darkgreen, lightgreen, olivgreen, black, brown, silver and white.

Application

Type 695 is a multi-purpose tape. The tape is a reliable helper on exhibitions, arrangements, shows, etc. It adheres excellently on plaster, stone, carpets and plastics.

Technical Data

Carrier	PE-coated cotton
Total thickness	250 µ
Elongation at break	12 %
Adhesion on steel	9,3 N/25 mm
Tensile strength	147 N/25 mm
Glue	natural rubber
Temperature resistance	up to 90° C
Core diameter	76 mm
Colour	like above
Length	50 m

Packaging

Roll Width mm	Rolls per carton
50	24

Other roll widths available on request

E N G L I S H

MUSTER



SAMPLE

FARBEN / COLOURS

 schwarz/ black	 weiß/ white
 silber/ silver	 rot/ red
 orange/ orange	 gelb/ yellow
 braun/ brown	 olivgrün/ olivgreen
 hellgrün/ lightgreen	 dunkelgrün/ darkgreen
 hellblau/ lightblue	 dunkelblau/ darkblue

Farbdarstellung nicht verbindlich! Original Farbmuster bitte bei Bedarf anfordern. Colour display not mandatory! Original colour samples please require on demand!

Neon-Gewebeband Sorte 649

Beschreibung

Die Sorte 649 ist ein hochwertiges PE-beschichtetes Gewebeband mit einer sehr hohen Anfangshaftung. Es ist wasserfest, klebt sehr gut auf rauen und unebenen Untergründen und ist leicht per Hand abreissbar. Das Klebeband ist fluoreszierend und somit unter UV-Licht auch im Dunkeln sichtbar.

Anwendung

Die Sorte 649 wird als Warn- und Markierungsband auf Veranstaltungen, in Lagerhallen etc. eingesetzt. Ebenso wird es für Spezialeffekte mit UV-Licht und die verschiedensten Dekorationen eingesetzt.

Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	300 μ
Dehnung bis Bruch	12 %
Klebkraft auf Stahl	8 N/25 mm
Zugfestigkeit	147 N/25 mm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 90° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	neon-grün, -gelb, -orange, -pink
Rollenlänge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	24

Neon-cloth tape Type 649

Product Description

Type 649 is a high-quality PE-coated cloth tape with a very high tack. It is water proof, sticks well on rough and irregular surfaces and it is easy to tear by hand. The tape is fluorescent and therefore also visible with uv-light in the dark.

Application

Type 649 is used as warning and marking tape on events, in warehouses etc. Also it is used for special effects with uv-light and many different decorations.

Technical Data

Carrier	PE-coated cloth
Total thickness	300 μ
Elongation at break	12 %
Adhesion on steel	8 N/25 mm
Tensile strength	147 N/25 mm
Glue	natural rubber
Temperature resistance	up to 90° C
Core diameter	76 mm
Colour	neon-green, -yellow, -orange, -pink
Length	25 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	24

MUSTER

SAMPLE

FARBEN / COLOURS

	neonorange/ neonorange		neongelb/ neonyellow
	neongrün/ neongreen		neonpink/ neonpink

Farbdarstellung nicht verbindlich! Original Farbmuster bitte bei Bedarf anfordern.
Colour display not mandatory! Original colour samples please require on demand!





D
E
U
T
S
C
H

Beschriftungsband Sorte 668

Beschreibung

Die Sorte 668 ist ein unbeschichtetes Viskosetextilband mit Kautschukkleber. Es ist leicht per Hand abzureissen und sehr gut beschriftbar. Es ist selbst nach längerer Zeit rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernbar.

Anwendung

Die Sorte 668 wird als Beschriftungsband eingesetzt. Es klebt auf fast allen Untergründen, wie z. B. Traversen, Mischpulten, etc. hervorragend, und kann auch nach längerer Zeit rückstandsfrei entfernt werden.

Technische Daten

Träger	unbeschichtetes Viskosegewebe
Gesamtdicke	240 µ
Dehnung bis Bruch	15 %
Klebkraft auf Stahl	7,5 N/25 mm
Zugfestigkeit	200 N/25 mm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 70 %
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiss
Rollenlänge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
19	48
50	16

Inscriptiontape Type 668

Product Description

Type 668 is a uncoated rayon clothtape with a rubber glue. It is easy to tear off by hand and can be marked very good. You can remove it with leaving no residues even after longer times.

Application

Type 668 is used as inscriptiontape. It sticks on nearly all surfaces very good and can be removed with no residue.

Technical Data

Carrier	uncoated rayon cloth
Total thickness	240 µ
Elongation at break	15 %
Adhesion on steel	7,5 N/25 mm
Tensile strength	200 N/25 mm
Glue	natural rubber
Temperature resistance	up to 70° C
Core diameter	76 mm
Colour	white
Length	50 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
19	48
50	16

E
N
G
L
I
S
H

M U S T E R

S A M P L E



Textilklebeband Sorte 669

Beschreibung

Die Sorte 669 besteht aus einem Zellwollgewebe-Träger, der einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet ist. Das Klebeband hat eine sehr hohe Soforthaftung und ist reißfest.

Anwendung

Die Sorte 669 wird als Reperaturband für alle möglichen Stoffe wie z.B. Molton, Leinen, etc. eingesetzt. Außerdem wird es zum Verpacken, Bündeln oder zum Fixieren von Verbänden und Stoffen verwendet.

Technische Daten

Träger	Zellwollgewebe
Gesamtdicke	290 µ
Klebkraft auf Stahl	29 N/25 mm
Klebstoff	synthetischer Kautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 70° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	schwarz, weiß
Rollenlänge	50 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	30

Andere Bandbreiten auf Anfrage

Textiletape Type 669

Product Description

Type 669 consists of a rayon staple cloth carrier which is one sided coated with a natural rubber glue. The tape has a very high instant adhesion and can't be torn.

Application

Type 669 is used as repairing tape for many different fabrics, like stage cloth, linen, etc. Besides it is used for packing, bundle or fixing of dressings and fabrics.

Technical Data

Carrier	rayon staple cloth
Total thickness	290 µ
Adhesion on steel	29 N/25 mm
Glue	synthetic rubber
Temperature resistance	up to 70° C
Core diameter	76 mm
Colour	black, white
Length	50 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	30

Other roll widths available on request

MUSTER



SAMPLE

FARBEN / COLOURS



schwarz/
black



weiß/
white

Farbdarstellung nicht verbindlich! Original Farbmuster bitte bei Bedarf anfordern.
Colour display not mandatory! Original colour samples please require on demand!



D E U T S C H

Tunnelband Sorte 686

Beschreibung

Die Sorte 686 besteht aus einem hochwertigem Gewebeband das in der Mitte mit einer Folie kaschiert ist. Dadurch entsteht ein klebefreier Tunnel, durch den Kabel gezogen werden können. Das hochwertige Klebeband kann von vielen Untergründen rückstandsrei abgezogen werden. Es ist per Hand abreissbar.

Mit diesem Klebeband gehören Kabel mit Kleberückständen und nachträgliches Reinigen der Kabel der Vergangenheit an.

Anwendung

Das Tunnelband wird zum Fixieren von Kabel auf allen möglichen Untergründen eingesetzt. Die 8 cm klebefreie Fläche ermöglicht das Fixieren von mehreren Kabeln gleichzeitig.

Technische Daten

Träger	PE-beschichtetes Gewebe
Gesamtdicke	300 µ
Klebkraft auf Stahl	11 N/25 mm
Zugfestigkeit	137 N/25 mm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 80° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	schwarz, schwarz/gelb
Rollenlänge	15 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
150	12

E N G L I S H

Tunneltape Type 686

Product Description

Type 686 consists of a high quality cloth tape coated in the middle with a foil. Because of that a "tunnel" is built, through which you can pull cables. The high quality cloth tape can be removed off many surfaces without leaving any residues. You can tear it by hand.

Using this tape adhesive residues on cables and cleaning cables belongs to the past.

Application

The tunneltape is used for fixing cables on many different surfaces. Because of the 8 cm zone free of adhesive you can fix many cables together.

Technical Data

Carrier	PE-coated cloth
Total thickness	300 µ
Adhesion on steel	11 N/25 mm
Tensile strength	137 N/25 mm
Glue	natural rubber
Temperature resistance	up to 80° C
Core diameter	76 mm
Colour	black, black/yellow
Length	15 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
150	12

MUSTER



SAMPLE

FARBEN / COLOURS



Farbdarstellung nicht verbindlich! Original Farbmuster bitte bei Bedarf anfordern.
Colour display not mandatory! Original colour samples please require on demand!



D E U T S C H

Messe Teppichband Folie Sorte 205 zweiseitig klebend

Beschreibung

Die Sorte 205 besteht aus einer Polypropylenfolie mit einem wiederaufnehmbaren Acrylatkleber. Die Sorte 205 läßt sich durch die spezielle Klebebeschichtung mühelos und rückstandsfrei von den meisten Untergründen wieder abziehen.

Anwendung

Die Sorte 205 findet vorwiegend als Teppichverlegeband speziell im Messe- und Bühnenbau seine Anwendung.

Technische Daten

Träger	Polypropylenfolie
Gesamtdicke	150 µ
Linerdicke	50 µ
Dehnung bis Bruch	600 %
Klebkraft auf Stahl	oben 37 N/25 mm unten 3,7 N/25 mm
Zugfestigkeit	50 N/25 mm
Klebstoff	oben Hotmelt unten Acrylat
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	gelb
Rollenlänge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	36

Andere Bandbreiten auf Anfrage

E N G L I S H

Exhibition Tape foil Type 205 double sided adhesive

Product Description

Type 205 is made of a polypropylene foil with a resumable acrylic adhesive on the external side. Because of the special adhesive you can remove it without residue of the most grounds.

Application

Type 205 is mainly used for laying holding carpets on stage and on exhibitions.

Technical Data

Carrier	polypropylenfoil
Total thickness	150 µ
Liner thickness	50 µ
Elongation at break	600 %
Adhesion on steel	upside 37 N/25 mm downside 3,7 N/25 mm
Tensile strength	50 N/25 mm
Glue	upside hotmelt downside acrylic
Core diameter	76 mm
Colour	yellow
Length	25 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	36

Other roll widths available on request

M U S T E R



S A M P L E

Warnband Sorte 510

Beschreibung

Die Sorte 510 besteht aus einer einseitig beschichteten Vinyl-Folie, die mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist. Die Sorte 510 kann in den Farben schwarz/gelb, grün/weiß und rot/weiß geliefert werden.

Anwendung

Die Sorte 510 wird als Warnband zur Kennzeichnung von gefährlichen Teilen, Maschinen, Geräten, Gebäuden und Flächen eingesetzt.

Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	150 µ
Dehnung bis Bruch	150 %
Klebkraft auf Stahl	4 N/25 mm
Zugfestigkeit	40 N/25 mm
Klebstoff	Naturkautschuk
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	weiß/rot weiß/grün schwarz/gelb
Länge	33 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	36
75	24

Andere Bandbreiten auf Anfrage

Warning Tape Type 510

Product Description

Type 510 consists of a vinyl-foil, on one side coated with a natural rubber adhesive. Type 510 is available in the colour combinations black/yellow, green/white or red/white.

Application

Type 510 is used as warning tape to mark dangerous parts, machines, tools, buildings and places.

Technical Data

Carrier	LD-PVC-foil
Total thickness	150 µ
Elongation at break	150 %
Adhesion on steel	4 N/25 mm
Tensile strength	40 N/25 mm
Glue	natural rubber
Core diameter	76 mm
Colour	white/red white/green black/yellow
Length	33 m

Packaging

Roll Width mm	Rolls per carton
50	36
75	24

Other roll widths available on request

MUSTER



SAMPLE

FARBEN / COLOURS



Farbdarstellung nicht verbindlich! Original Farbmuster bitte bei Bedarf anfordern.
Colour display not mandatory! Original colour samples please require on demand!

Tanzboden PVC Klebeband Sorte 670

Beschreibung

Die Sorte 670 ist ein Weich-PVC-Klebeband mit matter Oberfläche. Es hat einen weich eingestellten Kleber, der eine gute Haftung auf vielen Untergründen hat.

Anwendung

Die Sorte 670 wird speziell für die Verklebung bei Tanz- und Ballettböden verwendet. Es ist lieferbar in den Farben schwarz, weiß, grau und transparent.

Technische Daten

Träger	Weich-PVC-Folie
Gesamtdicke	150 µ
Dehnung bis Bruch	150 %
Klebkraft auf Stahl	3 N/25 mm
Zugfestigkeit	40 N/25 mm
Klebstoff	Naturkautschuk
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	wie oben angegeben
Länge	33 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	36

Andere Bandbreiten auf Anfrage

Dancefloor PVC Tape Type 670

Product Description

Type 670 made of a soft PVC tape with a mat surface. It has a soft adhesive which has a good adhesion on many grounds.

Application

The tape is specially used for stickness on dancefloors and balletfloors. Available in following colours: black, white, grey and transparent.

Technical Data

Carrier	LD-PVC-foil
Total thickness	150 µ
Elongation at break	150 %
Adhesion on steel	3 N/25 mm
Tensile strength	40 N/25 mm
Glue	natural rubber
Core diameter	76 mm
Colour	like above
Length	33 m

Packaging

Roll Width mm	Rolls per carton
50	36


Other roll widths available on request

MUSTER



SAMPLE

FARBEN / COLOURS



Farbdarstellung nicht verbindlich! Original Farbmuster bitte bei Bedarf anfordern.
Colour display not mandatory! Original colour samples please require on demand!



D
E
U
T
S
C
H

Phosphorband Sorte 620

Beschreibung

Die Sorte 620 ist ein gut haftendes nachleuchtendes Klebeband mit Abdeckung. Das phosphorisierende Klebeband hat eine hohe Leuchtfähigkeit im Dunkeln, auch schon nach kurzer Lichtbestrahlung mit einer Lichtquelle. Das Klebeband leuchtet am hellsten in den ersten 30 Minuten nach der Bestrahlung. Es bleibt jedoch bis zu 10 Stunden im Dunkeln sichtbar.

Anwendung

Das Phosphorband dient hauptsächlich zur Herstellung von Warnmarkierungen, Hinweiszeichen, Dekors sowie zu Wegkennzeichnungen.

Technische Daten

Träger	PVC-Folie
Gesamtdicke	360 µ
Trägerdicke	160 µ
Klebkraft auf Stahl	19,8 N/25 mm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 80° C
Kerndurchmesser	76 mm
Länge	10 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
25	10

Andere Bandbreiten auf Anfrage

Phosphortape Type 620

Product Description

Type 620 is a lamination of two vinyl films coated on the back side with a permanent pressure sensitive acrylic adhesive and backed with two side poly coated layflat release liner. This product will glow the brightest during first 30 minutes, after activation has ceased, and will remain visible to the night (darkness) adapted eye up to 10 hours. It is recommended for application requiring Glow-In-Dark effect.

Application

This fluorescent tape is used for marking warnigs, sign or ways, and furthermore for decoration.

Technical Data

Carrier	vinyl film
Total thickness	360 µ
Carrier thickness	160 µ
Adhesion on steel	19,8 N/25 mm
Glue	acrylic
Temperature resistance	up to 80° C
Core diameter	76 mm
Length	10 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
25	10

Other roll widths available on request

E
N
G
L
I
S
H

M U S T E R

S A M P L E



Blacktak Sorte 990

Beschreibung

Die Sorte 990 besteht aus einer flexiblen, biegsamen Aluminiumfolie. Die Oberfläche der Folie ist nichtreflektierend und hat eine matt-schwarze Beschichtung auf beiden Seiten. Die Sorte 990 ist mit einem hochhitzebeständigen Acrylatkleber beschichtet.

Anwendung

Blacktak wird speziell im Bereich Bühnenbeleuchtung eingesetzt. Zur Abdeckung von austretendem Licht an Projektoren, Scheinwerfern usw. Es klebt auf verschiedensten Untergründen und ist leicht repositionierbar. Das Klebeband ist hitzebeständig bis 150° C.

Technische Daten

Träger	Aluminiumfolie
Gesamtdicke	90 µ
Dehnung bis Bruch	4 %
Klebkraft auf Stahl	6,5 N/cm
Zugfestigkeit	45 N/cm
Klebstoff	Acrylat
Temperaturbeständigkeit	bis 150° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	schwarz
Länge	25 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	6

Blacktak Type 990

Product Description

Type 990 is made of a flexible and pliable aluminium foil which has a mat surface on both sides. Blacktak ist coated with a high heat resistant acrylic adhesive. It is heat resistant to 150° C. The tape is versatilt, easy to use and it can be repositioned.

Application

Blacktak is specially used in stage adaption for masking flare, creating shadows and for killing light spill on projectors and floodlights etc.

Technical Data

Carrier	aluminium foil
Total thickness	90 µ
Elongation at break	4 %
Adhesion on steel	6,5 N/cm
Tensile strength	45 N/cm
Glue	acrylic
Temperature resistance	up to 150° C
Core diameter	76 mm
colour	black
Length	25 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	6

M U S T E R

S A M P L E





D
E
U
T
S
C
H

Safety Tape Sorte 530

Beschreibung

Die Sorte 530 besteht aus einem PVC-Klebband mit einer rutschhemmenden abriebfesten Aluminiumoxyd-Schleifkörnung. Das Safety Tape ist mit einem hitzebeständigen Langzeitacrylatkleber beschichtet. Die Klebeseite ist mit einem Schutzpapier abgedeckt. Es ist wasserfest und UV-beständig und somit verwendbar im Innen- und Außenbereich. Es ist in den Farben gelb/schwarz, schwarz, transparent und gelb phosphorisierend lieferbar.

Anwendung

Das Safety Tape ist eine Rutschbremse für alle glatten und rutschigen Oberflächen z. B. Treppen, Leitern, Laderampen, Aufgängen etc. Es klebt auf verschiedensten Untergründen und passt sich Unebenheiten an.

Technische Daten

Träger	PVC-Folie
Gesamtdicke	1 mm
Dehnung bis Bruch	25 %
Klebkraft auf Stahl	6 N/cm
Zugfestigkeit	24 N/cm
Klebstoff	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis 50° C
Kerndurchmesser	76 mm
Farbe	wie oben angegeben
Länge	18 m

Verpackungseinheiten

Bandbreite mm	Rollen pro Karton
50	1

Safety Tape Type 530

Product Description

Type 530 is made of a PVC tape with a slide stopping rub off resistant aluminiumoxyd emery paper. Safety tape is coated with a heat resistant acrylic adhesive. It is water resistant and UV-resistant and can be used in- and outdoor. It is available in following colours: yellow/black, black, yellow/phosphor and transparent.

Application

Safety tape is used as slidestopper for all smooth and slide surfaces e. g. stairs, ladders, etc. It sticks on very different grounds and adapt on unevenness.

Technical Data

Carrier	PVC-foil
Total thickness	1 mm
Elongation at break	25 %
Adhesion on steel	6 N/cm
Tensile strength	24 N/cm
Glue	natural rubber
Temperature resistance	up to 50° C
Core diameter	76 mm
Colour	like above
Length	18 m

Packaging

Roll width mm	Rolls per carton
50	1


E
N
G
L
I
S
H

MUSTER



SAMPLE

FARBEN / COLOURS



Farbdarstellung nicht verbindlich! Original Farbmuster bitte bei Bedarf anfordern.
Colour display not mandatory! Original colour samples please require on demand!